



## ◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
|                               |                                                |
| <b>Камера</b>                 |                                                |
| Датчик изображения            | 1/2.7" Датчик CMOS прогрессивного сканирования |
| Разрешение                    | 8МП                                            |
| Эффективных пикселей          | 3872(Г)*2180(В)                                |
| Сжатие                        | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG      |
| Системы ТВ                    | PAL/NTSC                                       |
| Выдержка электронного затвора | Авто: PAL 1/25-1/10000 с; NTSC 1/30-1/10000 с  |
| Минимальное освещение         | 0.01 Люкс                                      |
| Отношение сигал/шум           | ≥52дБ                                          |
| Сканирование                  | Прогрессивное                                  |
| Видео выход                   | Сеть                                           |
| Кнопка Reset                  | Опционально                                    |
| <b>Объектив</b>               |                                                |
| Фокусное расстояние           | 2.7-12.5 мм электропривод                      |
| Контроль фокуса               | Авто                                           |
| Тип объектива                 | Авто                                           |
| Кол-во пикселей               | 8МП                                            |
| <b>Ночное видение</b>         |                                                |
| Инфракрасный LED              | 42μ x 2 шт.                                    |
| Дистанция видимости           | 25±5 м                                         |
| Состояние ИК                  | Контролируется автоматикой                     |
| Включение ИК                  | Ручное и по таймеру                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сеть</b>                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Сетевой разъем                           | RJ-45 (10/100 Мб/с)                                                                                                                                                                                  |
| Беспроводная сеть                        | /                                                                                                                                                                                                    |
| Протоколы                                | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP                                                                                                        |
| ONVIF                                    | Поддержка ONVIF 2.4(Профиль S/T/G)                                                                                                                                                                   |
| P2P                                      | ДА, поддержка QR-кода                                                                                                                                                                                |
| POE                                      | Встроенное, поддержка IEEE 802.3af                                                                                                                                                                   |
| Задержка видео                           | 0.3 с (внутри локальной сети)                                                                                                                                                                        |
| Основной поток 1                         | 3840*2160@20fps                                                                                                                                                                                      |
| Основной поток 2                         | 2592*1536@20fps<br>2560*1440@20fps                                                                                                                                                                   |
| Основной поток 3                         | 1920*1080@20fps                                                                                                                                                                                      |
| Доп. поток 1                             | 720*480@20fps                                                                                                                                                                                        |
| Доп. поток 2                             | /                                                                                                                                                                                                    |
| Доп. поток 3                             | /                                                                                                                                                                                                    |
| Третий поток                             | 1280*720@20fps<br>720*480@20fps                                                                                                                                                                      |
| Брузеры                                  | IE 8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari                                                                                                                                                         |
| Смартфоны                                | iPhone, iPad, Android, Android Pad                                                                                                                                                                   |
| <b>Функции Искусственного Интеллекта</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| Интеллектуальный анализ                  | /                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Особенности камеры</b>                |                                                                                                                                                                                                      |
| День/Ночь                                | Цветное/ Ч-Б (ИК подсветка)                                                                                                                                                                          |
| Настройки изображения                    | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Отражение, 3D шумоподавление, Баланс белого, FLK (управление мерцанием), Обнаружение закрытия\изменения картинки, Компенсация засветки, Искажение |
| Полноцветный                             | /                                                                                                                                                                                                    |
| Коридорный режим                         | Поддерживается                                                                                                                                                                                       |
| Антитуман                                | Поддерживается                                                                                                                                                                                       |
| ROI (область интереса)                   | Поддерживается                                                                                                                                                                                       |
| BLC (компенсация засветки)               | Поддерживается                                                                                                                                                                                       |
| WDR (широкий динамический диапазон)      | HDR: 120 дБ                                                                                                                                                                                          |
| Детекция движения                        | Поддерживается                                                                                                                                                                                       |
| Приватные зоны                           | 3 прямоугольных зоны                                                                                                                                                                                 |
| Режим записи                             | NVR/CMS/Web                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык                    | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Русский, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
| Разъемы                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Аудио                   | Опциональные аудио вход/выход                                                                                                                                                                      |
| Тревога                 | Опционально 1-канальный вход/выход                                                                                                                                                                 |
| SD-карта                | Опционально внешняя, до 512 ГБ                                                                                                                                                                     |
| RS485                   | /                                                                                                                                                                                                  |
| Общие                   |                                                                                                                                                                                                    |
| Защита корпуса          | IP67                                                                                                                                                                                               |
| Антивандалный кронштейн | Нет                                                                                                                                                                                                |
| ИК-режущий фильтр       | Да                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая Температура     | -20℃ ~ +60℃ при влажности до 95%                                                                                                                                                                   |
| Условия хранения        | -20℃ ~ +60℃ при влажности до 95%                                                                                                                                                                   |
| Источник питания        | постоянный ток, 12V±10%,700mA                                                                                                                                                                      |
| Размеры                 | ∅ 115 x 113 мм                                                                                                                                                                                     |
| Масса                   | 800 г                                                                                                                                                                                              |